

Szafa suszarnicza

DC6-4

Szafy suszarnicze nie wykonują żadnej czynności mechanicznej i służą jedynie do wydajnego suszenia dużych rzeczy, np. ubrań roboczych/kombinezonów/rękawic oraz butów, a także rzeczy delikatnych, np. z jedwabiu lub lnu



Ludzie na pierwszym miejscu

Ergonomiczna konstrukcja, z wygodnie umiejscowionym uchwytem i panelem sterowania, z możliwością obsługi przez osoby niepełnosprawne

- Łatwa praca dzięki 2 automatycznym programom suszenia, które zatrzymują się zaraz po wysuszeniu wsadu
- Wypukłe napisy
- Izolowane drzwi – cicha praca i trwała konstrukcja
- 30 rozszerzanych wieszaków ułatwiających załadunek/rozładunek
- Elastyczna instalacja dzięki regulowanym nóżkom
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi - zawiasy z lewej lub z prawej strony



Wydajność

Oszczędność czasu w porównaniu z suszeniem na płasko lub na sznurze. Drzwi można otwierać na krótko bez zatrzymywania procesu suszenia

Bezpieczeństwo

Możliwość uruchomienia zabezpieczenia przed obsługą przez dzieci, a magnetyczne krawędzie drzwi eliminują ryzyko zamknięcia dzieci.

Aksesoria

Półka do suszenia butów.

Półka na buty: 988704087, 432730568

Wieszak na rękawice - do suszenia rękawiczek, kapeluszy itp.

Wieszaki na rękawice: 988704085, 432730569



Podstawowe dane techniczne		DC6-4
Nominalna pojemność	kg	4
Odparowanie*	g/min	19
Czas suszenia bawełny**	min	105
Moc znamionowa	kW	1.5
Zużycie energii / wsad białizny	kWh/kg	0.6
Zużycie energii / liter pary odparowanej z odzieży	kWh/l	1.27

* Dotyczy 6 kg bawełny (masa na sucho) o wilgotności 50%

Przyłącze elektryczne		DC6-4
Napięcie 230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Złącza		
Ujście	∅ mm	100
Ilość ewakuowanego powietrza	m ³ /h	50
Poziom hałasu		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu*		57/41
Ciężar		
netto kg		56
Wymiary w mm		
A Szerokość		595
B Głębokość		605
C Wysokość		1900
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1090
I		300
J		100
K		850
L		130
1 Panel sterujący		
2 Ujście powietrza**		



Panel przedni i panele boczne są w kolorze srebrnoszarym, a uchwyt jest granatowy.

* Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

** Podłączone wraz z załączonym przerywnikiem i węzłem

